

航空機用可搬型無線電話装置

VHF/AM AIR BAND TRANSCEIVER

この可搬型、防滴、防塵形の無線電話装置はドイツ国の Walter Dittel 社がハイテクノロジーを駆使して製造した機器です。日本国内では各自治体の消防・防災航空隊にて採用され、NATO 軍諸国を初め世界各国で高精度で高品質、信頼性の高い製品として高く評価されています。

各種付属品と共にどのような過酷な環境下においてその性能を十分に満たすように設計されていて、高度な信頼性を要求されるミッションには最適な製品です。

電氣的及び機械的性能はすべて国内電波法に適しています。



FSG2TPC

周波数	118.000MHz ~ 136.975MHz
チャンネル数	760 チャンネル (25 KHzスペーシング)
プリセット数	20 チャンネル
送信出力	5 W (CARRIER/50Ω)
周波数表示	液晶デジタル表示 (照明付)
電源	13.8V 3電源方式 (内蔵バッテリー・商用電源・外部バッテリー)
動作電圧	9.0V ~ 16.5V
内蔵バッテリー動作時間	13.1 時間運用可能 (スタンバイ状態にて+20℃の環境下にて)
使用温度範囲	-20℃ ~ 55℃ (屋外)
寸法	W:277mm × H:345mm × D:86mm
重量	5.7kg
警告表示	ハイボルテージ/ローボルテージ 送信機パワーアンプ温度上昇/プロセスエラー/周波数エラー
警告自動停止機能	ハイボルテージ/ローボルテージ

代 理 店

多摩川エアロシステムズ株式会社

〒144-0041 東京都大田区羽田空港1丁目7番1号
空港施設第二総合ビル2F

TEL :03-5708-7288 / FAX :03-5708-0898



航空機用可搬型無線電話装置

VHF/AM AIRBAND TRANSCEIVERS

この可搬型、防滴、防塵形の無線電話装置はドイツ国の Dittel 社がハイテクノロジーを駆使して製造した機器です。NATO 軍諸国を初め世界各国で高精度な高品質、信頼性の高い製品として高く評価されています。各種付属品と共にどのような過酷な環境下においてその性能を十分に満たすように設計されていて、高度な信頼性を要求されるミッションには最適な製品です。



FSG90H1
PORTABLE CASE PC

周波数	118.000MHz ~ 136.975MHz (25KHzスペーシング, 8.33/25KHzスペーシング)
チャンネルプリセット数	99 チャンネル不揮発性メモリー
送信出力	10 W (CARRIER/50Ω)
周波数表示	液晶デジタル表示 (照明付)
電源	3電源方式(商用電源 AC200/100・外部バッテリー/内蔵バッテリー13.8V)
動作電圧	11.0V ~ 16.5V
内蔵バッテリー動作時間	62時間運用可能 (スタンバイ状態にて+20℃の環境下にて)
使用温度範囲	-20℃ ~ 50℃ (屋外)
寸法/重量	W:277mm × H:345mm × D:86mm /5.7kg
バッテリー残量表示	4段階バッテリー残量表示
警告表示	ハイボルテージ/ローボルテージ 送信機パワーアンプ温度上昇/プロセスエラー/周波数エラー
警告自動停止機能	ハイボルテージ/ローボルテージ

本仕様書ならびに装備は予告なく変更することがあります。(この仕様は 2015 年 1 月現在のものとなります)



代理店

多摩川エアロシステムズ株式会社

〒144-0041 東京都大田区羽田空港一丁目7番1号 空港施設第二綜合ビル

TEL: 03-5708-7821 (代) FAX: 03-5708-7820

航空機用可搬型無線電話装置

VHF/AM AIRBAND TRANSCEIVERS

この可搬型、防滴、防塵形の無線電話装置はドイツ国の Walter Dittel 社がハイテクノロジーを駆使して製造した機器です。NATO 軍諸国を初め世界各国で高精度な高品質、信頼性の高い製品として高く評価されています。各種付属品と共にどのような過酷な環境下においてその性能を十分に満たすように設計されていて、高度な信頼性を要求されるミッションには最適な製品です。



FSG90E
PORTABLE CASE PC

周波数	118.000MHz ~ 149.975MHz (25 KHzスペーシング, 8.33/25 KHzスペーシング)
チャンネルプリセット数	99 チャンネル不揮発性メモリー
送信出力	6 W (CARRIER/50Ω)
周波数表示	液晶デジタル表示 (照明付)
電源	3電源方式 (商用電源 AC200/100・外部バッテリー/内蔵バッテリー13.8V)
動作電圧	11.0V ~ 16.5V
内蔵バッテリー動作時間	62時間運用可能 (スタンバイ状態にて+20℃の環境下にて)
使用温度範囲	-20℃ ~ 50℃ (屋外)
寸法/重量	W:277mm × H:345mm × D:86mm / 5.7kg
バッテリー残量表示	4段階バッテリー残量表示
警告表示	ハイボルテージ/ローボルテージ 送信機パワーアンプ温度上昇/プロセスエラー/周波数エラー
警告自動停止機能	ハイボルテージ/ローボルテージ

多摩川エアロシステムズ株式会社



代 理 店

〒144-0041 東京都大田区羽田空港1丁目7番1号

空港施設第二綜合ビル2F

TEL :03-5708-7288 / FAX :03-5708-0898