



TAMAGAWA AERO SYSTEMS CO., LTD.
F #2 Sogo Bldg, 1-7-1, Haneda Airport
Ota-ku, Tokyo 144-0041
JAPAN

TO WHOM IT MAY CONCERN

MANUFACTURER's AUTHORIZATION # 91087-1

Manufacturer Authorization Letter for complete range of products

We hereby authorize **Tamagawa Aero Systems Co., Ltd.**, F #2 Sogo Bldg, 1-7-1, Haneda Airport, Ota-ku, Tokyo 144-0041, Japan as our authorized Japanese partner to represent Dekal Load Banks L.L.C. (Dekal Agregati d.o.o.), Ulica Ludvika Plambergerja 25, SI-2204 Miklavž na Dravskem polju, Slovenia. This authorization refers to complete range of products distributed by nominated company, submitting bids, tender participation and aviation GSE project involvement for civilian and military applications. Dekal Load Banks L.L.C. as the sole manufacturer will assure the support, services and warranty claims to Tamagawa Aero Systems Co., Ltd for all the products supplied through our local partner; based on prior official quotation for projects declared in the region. We will provide full technical assistance and advisement prior, during and after actual delivery by our authorized local partner.

This Manufacturer's Authorization letter is valid until December 31st 2020. We hereby ratify this document by signature and official seal bellow, where original script of authorization letter is always available within Dekal Load Banks L.L.C. archive data base at company headquarters.

For and on behalf of the manufacturer:

Dejan KALSEK
(CEO & Owner)

Enclosure:

 None


DEKAL®
LOAD BANKS
DEKAL AGREGATI d.o.o.
Ulica Ludvika Plambergerja 25
2204 Miklavž na Dravskem polju - Slovenija

Dekal Load Banks L.L.C.
Dekal Agregati d.o.o.





DEKAL LOAD BANKS®

日本総代理店 多摩川エアロシステムズ株式会社

〒144-0041

東京都大田区羽田空港1丁目7番1号 空港施設第二総合ビル2階

TEL.03-5708-7288 Fax.03-5708-0898


URL:www.tamagawa-as.jp/

mail:sales@tamagawa-as.jp



ロードバンク タイプ/シリーズ	400HzAC-APモデル アナログパネルロードバンク	400HzAC-DPモデル デジタルパネルロードバンク	400HzAC-DU、DWモデル デジタルUSB、デジタルWiFiパワー メータロードバンク
			
モニタリング / 電氣的値の 読み込み	メカニカルムービングアイロン/ コイル型計器 読み取り可能: 電圧 (V) 単相のみ (*) ヘルツ (Hz)。1相のみ (*) (*) = A、B、 またはC相を個別に アンペア (A) ;単相 (**) (**) =相A 読み取り専用	デジタルLCDディスプレイ機器、調整可 能なLCD 背景色 : 赤, 緑, 白 読み取り可能: 電圧 (V) 単相のみ (*) ヘルツ (Hz)。1相のみ (*) (*) = A、B、ま たはC相を個別に アンペア (A) ;単相 (**) (**) =相A 読み取り専用	デジタルLEDディスプレイ機器 読み取り可能: 電圧 (V) 三相同時 (***) ヘルツ (Hz)。三相共同 (***) アンペア (A)。三相共同 (***) (***) = A、B、またはC相同時、3ラインデ ジタル表示
	電圧 V 周波数 Hz 電流 Amps	電圧 V 周波数 Hz 電流 Amps	電圧 V (フェーズA) 電圧 V (フェーズB) 電圧 V (フェーズC) 電流 I (フェーズA) 電流 I (フェーズB) 電流 I (フェーズC) 電力 kW (フェーズA) 電力 kW (フェーズB) 電力 kW (フェーズC) 力率 Cos φ (フェーズA) 力率 Cos φ (フェーズB) 力率 Cos φ (フェーズC) 皮相電力 kVA (フェーズA) 皮相電力 kVA (フェーズB) 皮相電力 kVA (Phase C) 周波数 Hz 電力 kW 皮相電力 kVA 力率 Cos φ
値 / 測定 データ 収納	不可能	不可能	USB (DUシリーズ) またはWiFi (DWシリ ーズ) を介してPC、スマートフォンまたはタ ブレットと接続し、すべての測定/テスト を監視、印刷、保存することができる。
精度	1.5 %	0.1 - 1 %	0.5 %

KEEP YOUR EQUIPMENT IN THE BEST POSSIBLE CONDITION



DEKAL LOAD BANKS®

日本総代理店 多摩川エアロシステムズ株式会社
〒144-0041
東京都大田区羽田空港1丁目7番1号 空港施設第二総合ビル2階
TEL.03-5708-7288 Fax.03-5708-0898
URL:www.tamagawa-as.jp/
mail:sales@tamagawa-as.jp




ロードバンク タイプ/シリーズ	28. 5VDC-APモデル アナログパネルロードバンク	28. 5VDC-DPモデル デジタルパネルロードバンク	28. 5VDC-DU、DWモデル デジタルUSB、デジタルWiFi パワーメーターロードバンク
モニタリング /電氣的値の 読み取り	メカニカルムービング アイロン/計器 読み取り可能： 電圧とアンペア数 <u>同時に</u>	デジタルLCDディスプレイ、調整 可能LCD 背景色： 赤, 緑, 白 読み取り可能： 電圧とアンペア数 <u>同時に</u>	デジタルLEDディスプレイ 読み取り可能： 電圧、アンペア数、電力 (kW) <u>同時に</u>
	電圧 V 電流 Amps	電圧 V 電流 Amps	電圧 V 電流 Amps 電力 kW
値 / 測定 データ 収納	不可能	不可能	USB (DUシリーズ) またはWiFi (DWシリーズ) を介してPC、スマートフォンまたはタブレットと接続し、すべての測定/テストを監視、印刷、保存することが可能
精度	1.5 %	1 %	0.5 %

注意：耐用年数と信頼性の点で、アナログモデルとデジタルモデルに違いはありません。

DIGITAL LOAD BANKSは、次のようなより多くの機能を提供するように設計されています。

- USB接続でPC /ラップトップを介して監視。監視装置に事前にインストールされている必要がある無料のDEKALライセンスソフトウェアが付属しています **(ロードバンク「DU」モデルのみ)**。
- PC、タブレット、スマートフォン/ USB、LAN、およびWiFi上のインターネットブラウザを介したモニタリング、ロードバンクには、プリインストールされた無料のDEKALライセンスソフトウェアに含まれる組み込みコンピュータがすでにあります。
(ロードバンク「DW」USB / WiFiモデルのみ) プレインストールされたソフトウェアを必要としません！
- 印刷物を作成するユーザーフレンドリーなデータ測定とテストレポート。
- 場所、温度などに関する詳細データを含む、ユーザーフレンドリーな監視デバイスのアーカイブオプション
- フェーズごとに最も正確な測定、合計16の同時測定を有効にします。
- 航空機内のあらゆる400Hz / 28. 5V電源に対するテスト手順のまったく新しい側面。

KEEP YOUR EQUIPMENT IN THE BEST POSSIBLE CONDITION



DEKAL
LOAD BANKS®



多摩川エアロシステムズ株式会社

〒144-0041

東京都大田区羽田空港1丁目7番1号 空港施設第二総合ビル2階

TEL.03-5708-7288 Fax.03-5708-0898

URL:www.tamagawa-as.jp/


mail:sales@tamagawa-as.jp

PORTABLE RESISTIVE 400 Hz LOAD BANKS - DIGITAL WiFi & USB

400 Hz 115/200 V GPUのテストおよび保守に使用されるため、専用設計された堅牢デザイン



技術仕様	ALB-45DW	ALB-80DW	ALB-100DW	ALB-120DW	ALB-140DW
電圧 [V] * 周波数 [Hz]	115 / 200 V AC ± 10 % * 400 Hz ± 10 %				
負荷 / 電力 [kW / kVA cosφ=1]	0 - 48 kW ± 5 %	0 - 80 kW ± 5 %	0 - 104 kW ± 5 %	0 - 120 kW ± 5 %	0 - 144 kW ± 5 %
微調整 - ポテンショメータ	0 - 8 kW	0 - 8 kW	0 - 8 kW	0 - 8 kW	0 - 8 kW
レートスイッチ登録。ロードステップ±5%粗調整 - 8 kWステップパワー[kW / kVAcosφ= 1]	5 シーケンス手順： 8 - 16 kW 16 - 24 kW 24 - 32 kW 32 - 40 kW 40 - 48 kW	9 シーケンス手順： 8 - 16 kW 16 - 24 kW 24 - 32 kW 32 - 40 kW 40 - 48 kW 48 - 56 kW 56 - 64 kW 64 - 72 kW 72 - 80 kW	12 シーケンス手順： 8 - 16 kW 16 - 24 kW 24 - 32 kW 32 - 40 kW 40 - 48 kW 48 - 56 kW 56 - 64 kW 64 - 72 kW 72 - 80 kW 80 - 88 kW 88 - 96 kW 96 - 104 kW	14 シーケンス手順： 8 - 16 kW 16 - 24 kW 24 - 32 kW 32 - 40 kW 40 - 48 kW 48 - 56 kW 56 - 64 kW 64 - 72 kW 72 - 80 kW 80 - 88 kW 88 - 96 kW 96 - 104 kW 104 - 112 kW 112 - 120 kW	17 シーケンス手順： 8 - 16 kW 16 - 24 kW 24 - 32 kW 32 - 40 kW 40 - 48 kW 48 - 56 kW 56 - 64 kW 64 - 72 kW 72 - 80 kW 80 - 88 kW 88 - 96 kW 96 - 104 kW 104 - 112 kW 112 - 120 kW 120 - 128 kW 128 - 136 kW 136 - 144 kW
強制空冷[m³/ min&CFM]	44.10 m³/min - 1560 CFM	66.15 m³/min - 2340 CFM	88.20 m³/min - 3120 CFM	88.20 m³/min - 3120 CFM	88.20 m³/min - 3120 CFM
測定と表示					
デジタルパワーメータのパラメータWiFiおよびUSBインタフェースの仕様	3ライン高輝度赤色LEDディスプレイディスプレイクラス：±0.5%。S ACC 1 E C 6 2 0 5 3-2 2：2 0 0 3。表示：V / A / Hz /cosφ= 1 / kW / kVA。無料のDEKALライセンスのソフトウェアとUSBケーブルを含む、データプリントアウト/アーカイブ用のWiFiネットワークまたはUSBプラグ				
ライト表示	位相表示、位相回転、インターロック回路				
GPUテスト手順*	*提案手順:0→100%から負荷上昇 ○30 秒:100%で保持 ○ 5 秒:100 → 0%から負荷減少 ○ 10 分				
エンジンの脱炭酸処理*	*提案手順:0→100%から負荷上昇 ○ 30 秒:100%で保持 ○ 45 秒:100 → 0%から負荷減少 ○ 15 分				
寸法と重量					
ロードバンクサイズ[L×W×H] mm / Kgロードバンクサイズ[L×W×H] インチ/ポンド	600 x 230 x 630 / 26 23.6 x 9.05 x 24.8 / 55	600 x 230 x 630 / 28 23.6 x 9.05 x 24.8 / 59	600 x 230 x 630 / 31 23.6 x 9.05 x 24.8 / 66	600 x 230 x 630 / 34 23.6 x 9.05 x 24.8 / 73	600 x 230 x 630 / 36 23.6 x 9.05 x 24.8 / 77
輸送ケーシング[L×W×H] mm / Kg輸送ケーシング[L×W×H] インチ/ポンド	710 x 290 x 860 / 19 27.9 x 11.4 x 33.9 / 42	710 x 290 x 860 / 19 27.9 x 11.4 x 33.9 / 42	710 x 290 x 860 / 19 27.9 x 11.4 x 33.9 / 42	710 x 290 x 860 / 19 27.9 x 11.4 x 33.9 / 42	710 x 290 x 860 / 19 27.9 x 11.4 x 33.9 / 42
ロードバンクペインティング/輸送ケース	粉体塗装微細構造71319 IGP - スイス品質/高品質アルミニウム				
1ユニットあたりの輸送用キャリングケースを含む/すべての仕様は、予告なしに変更されることがあります。					



**DEKAL
LOAD BANKS®**



多摩川エアロシステムズ株式会社

〒144-0041

東京都大田区羽田空港1丁目7番1号 空港施設第二総合ビル2階

TEL.03-5708-7288 Fax.03-5708-0898

URL:www.tamagawa-as.jp/

mail:sales@tamagawa-as.jp

DEKAL LOAD BANKの利点

- ▶ 特別な訓練を受けていない操作員にも適した**簡単な操作**
- ▶ 7m / 23Ftの距離で**静かな動作**<70dB (A)
- ▶ **作業現場およびエアサイドにおける操作**に適した設計
- ▶ **環境動作温度**は、-20°C~55°C/-4°F~122°Fと広範囲
- ▶ 各ロードバンクに標準でプルアップハンドル付きの**輸送用ケーシング**
- ▶ **トリプルサーマルプロテクション** - 高温に強い
- ▶ **保護不可** - ロードバンクは水平位置でのみ作動
- ▶ **フェーズ検出** - ロードバンクはすべてのABCフェーズが利用可能な場合にのみ作動
- ▶ **位相回転インジケータ** - 三相電圧の位相シーケンス
- ▶ **すべてのデジタルおよびアナログ400 Hz ACロードバンクの標準としての微調整**
- ▶ 無料のDEKALライセンスソフトウェアアプリケーションを同梱
- ▶ **保存またはプリントアウトのためにすべての測定可能**
- ▶ **アルミハウジングと非腐食性部品**
- ▶ 製造業者による高い部品品質管理
- ▶ **高い信頼性** - 効果的な標準化プロセス
- ▶ **絶縁型ジャックソケット**-外部電圧テスト用のユニークユーザーフレンドリーな安全機能
- ▶ **スペアパーツの在庫と正確な納期**
- ▶ **追跡機能付きと保険による短納期**
- ▶ **すべてのDEKALロードバンクを対象とした2年間の完全保証(延長オプション付き)**
- ▶ CE認証 - 健康、安全、および環境保護基準
- ▶ ISO 6858、DFS 400、ARP 5015に準拠したGPUテスト向け手順書
- ▶ 分類CEマーキング、DIN、VDE、IEC、IP 21保護率レベル



NCAGE CODE: 1267Q




Excellent SME



Creditworthiness Rating





**DEKAL
LOAD BANKS®**



多摩川エアロシステムズ株式会社

〒144-0041

東京都大田区羽田空港1丁目7番1号 空港施設第二総合ビル2階

TEL.03-5708-7288 Fax.03-5708-0898

URL:www.tamagawa-as.jp/


mail:sales@tamagawa-as.jp

PORTABLE RESISTIVE 28.5 V DC LOAD BANKS - DIGITAL WiFi & USB

28.5 V DC GPUのテストおよび保守に使用されるため、専用設計された堅牢デザイン



技術仕様	DLB-03DW	DLB-ESS-15DW	DLB-ESS-20DW	DLB-ESS-25DW
電圧 [V]	28.5 V DC ± 10 %			
ロードオプション[A]	300 A ± 20 %	300Aまたは600A連続および1500 A±20%ESS手順	300Aまたは600A連続 & 2000A ±20%ESS手順	300A連続または1400A、2500A ±20%ESS手順
負荷試験手順タイプ	/	35秒で航空機のエンジン始動シミュレーション（ESS）が減少する		
28.5 V DCでの負荷テスト仕様[減少 - ESS]	/	6ステップエンジン始動シミュレーションのシーケンス Step 1: 1500 A for ◯ 1 second Step 2: 1200 A for ◯ 3 seconds Step 3: 1000 A for ◯ 10 seconds Step 4: 800 A for ◯ 20 seconds Step 5: 700 A for ◯ 30 seconds Step 6: 400 A for ◯ 35 seconds	6ステップエンジン始動シミュレーションのシーケンス Step 1: 2000 A for ◯ 1 second Step 2: 1700 A for ◯ 3 seconds Step 3: 1200 A for ◯ 10 seconds Step 4: 1000 A for ◯ 20 seconds Step 5: 700 A for ◯ 30 seconds Step 6: 400 A for ◯ 35 seconds	6ステップエンジン始動シミュレーションのシーケンス Step 1: 2500 A for ◯ 1 second Step 2: 1900 A for ◯ 3 seconds Step 3: 1300 A for ◯ 10 seconds Step 4: 1000 A for ◯ 20 seconds Step 5: 700 A for ◯ 30 seconds Step 6: 400 A for ◯ 35 seconds
28.5 V DCでの負荷テスト仕様[継続 - 選択された手動]	300A 連続負荷	300A 連続負荷 600A 連続負荷	300A 連続負荷 600A 連続負荷	300A 連続負荷
[ESSの減少 - 手動による選択]	/	1500A ESSの減少	2000A ESSの減少	1400Aもしくは2500A 減少 ESS
強制空冷[m3 /分&CFM]	22.05 m³/min - 780 CFM	44.10 m³/min - 1560 CFM	44.10 m³/min - 1560 CFM	44.10 m³/min - 1560 CFM
測定と表示				
デジタルパワーメータのパラメータWiFiおよびUSBインタフェースの仕様	3ライン高輝度赤色LEDディスプレイのクラス：±0.5%FS + 2C。表示：V / A / kW 無料のDEKALライセンスのソフトウェアとUSBケーブルを含む、データプリントアウト/アーカイブ用のWiFiネットワークまたはUSBプラグ			
ライト表示	28.5 V DC電源表示、故障インジケータ			
GPUの試験手順とエンジンの除炭の提案(*)	*ロード 300 A ◯ 30 分	*負荷300Aまたは600A ◯ 30 / 15 分 ESS6ステップで100%→0% ◯ 35 秒		*負荷300A ◯ 30 分またはESS6ステップで100%→0% ◯ 35 秒
操作温度 [°C / °F]	-20 °C ~ 55 °C / -4 °F ~ 122 °F			
騒音レベル[dB] 距離[m / Ft]	7m / 23Ftの距離で<70 dB (A)			
寸法と重量				
ロードバンクサイズ[L×W×H] mm / Kgロード バンクサイズ[L×W×H] インチ/ポンド	570 x 230 x 450 / 18 22.5 x 9 x 18 / 39	570 x 230 x 450 / 20 22.5 x 9 x 18 / 44	570 x 230 x 450 / 25 22.5 x 9 x 18 / 55	570 x 230 x 450 / 26 22.5 x 9 x 18 / 57
輸送ケーシング[L×W×H] mm / Kg 輸送ケーシング[L×W×H] インチ/ポンド	620 x 280 x 690 / 17 24.4 x 11 x 27.2 / 37	620 x 280 x 690 / 17 24.4 x 11 x 27.2 / 37	620 x 280 x 690 / 17 24.4 x 11 x 27.2 / 37	620 x 280 x 690 / 17 24.4 x 11 x 27.2 / 37
ロードバンクペインティング/輸送ケース	粉体塗装微細構造71319 IGP、スイス品質/高グレードアルミニウム			
1ユニットあたりの輸送用キャリングケースを含む/すべての仕様は、予告なしに変更されることがあります。				



DEKAL
LOAD BANKS®



多摩川エアロシステムズ株式会社

〒144-0041

東京都大田区羽田空港1丁目7番1号 空港施設第二総合ビル2階

TEL.03-5708-7288 Fax.03-5708-0898

URL:www.tamagawa-as.jp/

mail:sales@tamagawa-as.jp

ADVANTAGES OF DEKAL LOAD BANKS

- ▶ 特別な訓練を受けていない操作員にも適した簡単な操作
- ▶ 7m / 23Ftの距離で静かな動作<70dB (A)
- ▶ 作業現場およびエアサイドにおける操作に適した設計
- ▶ 環境動作温度は、-20°C~55°C/-4°F~122°Fと広範囲
- ▶ 各ロードバンクに標準でプルアップハンドル付きの輸送用ケーシング
- ▶ 無料のDEKALライセンスソフトウェアアプリケーションと純正ドライバーが同梱
- ▶ ダイアグラムグラフィックを含む、保存&プリントアウトが可能な全ての測定
- ▶ 測定データを監視および表示する効果的な方法
- ▶ 高い計器指示精度
- ▶ トリプルサーマルプロテクション - 高温に強い
- ▶ 保護不可 - ロードバンクは水平位置でのみ作動
- ▶ アルミハウジングと非腐食性部品
- ▶ 製造業者による高い部品品質管理
- ▶ 高い信頼性 - 効果的な標準化プロセス
- ▶ 絶縁型ジャックソケット - 外部電圧テスト用のユニークなユーザーフレンドリーな安全機能
- ▶ スペアパーツの容易な入手
- ▶ 追跡機能と保険による短納期
- ▶ すべてのDEKALロードバンクを対象とした2年間の完全保証(延長オプション付き)
- ▶ CE認証 - 健康、安全、および環境保護基準
- ▶ ISO 6858、DFS 400、ARP 5015に準拠したGPUテスト向け手順書
- ▶ 分類CEマーキング、DIN、VDE、IEC、IP 21保護率レベル



NCAGE CODE: 1267Q




Excellent SME



Creditworthiness Rating



D-U-N-S®
REGISTERED™



DEKAL[®] LOAD BANKS



多摩川エアロシステムズ株式会社

〒144-0041

東京都大田区羽田空港1丁目7番1号 空港

施設第二総合ビル2階 TEL.03-5708-7288

Fax.03-5708-0898

URL:www.tamagawa-as.jp/

mail:sales@tamagawa-as.jp

PORTABLE RESISTIVE 270 V DC LOAD BANK with DIGITAL POWER METER; WiFi & USB CONNECTION CAPABLE

270V DC電源のテストおよび保守用のため、専用設計された堅牢デザイン




技術仕様

MLB-72DW

電圧 [V]	270 V DC $\pm$ 5 %
負荷 / 電力 [kW]	0 - 72 kW $\pm$ 5 %
3ライン高輝度赤色LEDディスプレイのクラス: $\pm$ 0.5% FS+2C	V / A / kW
WiFiおよびUSBインターフェースの仕様	無料のDEKALライセンスのソフトウェアとUSBケーブルを含む、データプリントアウト/アーカイブ用のWiFiネットワークまたはUSBプラグ
レートスイッチ登録。ロードステップ $\pm$ 5%粗調整 - 8 kWステップパワー[kW]	8 SEQUENCE STEPS: 8 - 16 kW 16 - 24 kW 24 - 32 kW 32 - 40 kW 40 - 48 kW 48 - 56 kW 56 - 64 kW 64 - 72 kW
DC 28 V負荷 (3段スイッチ)	min 7.5A - OFF - max. 15A
強制空冷 [m ³ / min&CFM]	51.45 m ³ /min - 1817 CFM
サイズ、重量、分類	
テスト手順に従って	ISO 6858, DSF 400, MIL-SPEC ARP, 5015,
デバイス分類	CE marking, DIN, VDE, IEC
ロードバンクサイズ [L x W x H] mm / Kg	630 x 225 x 445 / 25
ロードバンクサイズ [L x W x H] In / Lbs	24.8 x 8.8 x 17.5 / 55
輸送ケーシング [L x W x H] mm / Kg	690 x 290 x 550 / 19
輸送ケーシング [L x W x H] In / Lbs	27.2 x 11.4 x 21.6 / 42

1ユニットあたりの輸送用キャリングケースを含む/すべての仕様は、予告なしに変更されることがあります。



DEKAL LOAD BANKS®



多摩川エアロシステムズ株式会社

〒144-0041

東京都大田区羽田空港1丁目7番1号 空港施設第二総合ビル2階

TEL.03-5708-7288 Fax.03-5708-0898

URL:www.tamagawa-as.jp/

mail:sales@tamagawa-as.jp

DEKAL LOAD BANKの利点

- 特別な訓練を受けていない操作員にも適した**簡単な操作**
- 7m/23Ftの距離で**静かな動作**<70dB (A)
- **作業現場およびエアサイド**における操作に適した設計
- **環境動作温度**は、-20°C~55°C/-4°F~122°Fと広範囲
- 各ロードバンクに標準でプルアップハンドル付きの**輸送用ケーシング**
- トリプルサーマルプロテクション - 高温に強い
- 無料のDEKALライセンスソフトウェアアプリケーションと純正ドライバーを同梱
- **ダイアグラムグラフィック**を含む、アーカイブ&プリントアウトが可能なすべての測定
- アルミハウジングと**非腐食性部品**
- 製造業者による**高い部品品質管理**
- **高い信頼性** - 効果的な標準化プロセス
- 絶縁型ジャックソケット-外部電圧テスト用のユニークなユーザーフレンドリーな安全機能
- スペアパーツの在庫と**正確な納期**
- 追跡機能と保険を兼ね備えた**短納期**
- すべてのDEKALロードバンクを対象とした**2年間の完全保証**(延長オプション付き)
- CE認証 - 健康、安全、および環境保護基準
- ISO 6858、DFS 400、ARP 5015に準拠したGPUテスト向け手順書
- 分類CEマーキング、DIN、VDE、IEC、IP 21保護率レベル



NCAGE CODE: 1267Q



Excellent SME



Creditworthiness Rating



D-U-N-S®
REGISTERED™